

# PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK 3/4" H



**Spolehlivý, výkonný rázový utahovák s rychlým nárůstem točivého momentu.**

**DSS 3/4" H**  
Obj. č. 0703 773 0

**Doporučený max. rozměr šroubu: M27.**

**Ideální pro výměnu kol na užitkových vozích.**

**Dobře vyvážený přístroj v robustním hliníkovém těle.**

Dlouhá životnost a optimální umístění těžiště.

**Pogumovaná a ergonomicky tvarovaná rukojeť. Uživatelsky přívětivé přepínání levého/právého chodu a regulovatelný spínač.**

Rukojeť se při práci neochlazuje. Přístroj je velmi pohotový a uživatelsky příjemný.

**Vysoce kvalitní kolíkové rázové ústrojí v olejové lázni se 6 lamelovým motorem.**

Zvýšená životnost díky konstantnímu mazání. Téměř bez vibrací.

**Záruka v délce 2 let.**

Na výrobní a materiálové vady.

Technická data												
Typ	4-hr. pohon	Prac. toč. moment* Nm	Max. uvolň. točivý moment Nm	Ø provoz. tlak bar	Hmotn. kg	Rozměry (D x Š x V) mm	Ø spotř. vzduchu l/min	Přípoj. závit palce	Min. světlost hadice mm	Hl. akust. tlaku dB(A)	Obj. č.	Bal./ks
DSS 3/4" H	3/4"	350-1 440	1.500	6,3	4,73	261 x 87 x 227	215	3/8"	11	96	0703 773 0	1

\* Pracovní točivý moment je točivý moment obvykle dosažený za průměrných pracovních podmínek. Je závislý na silně kolísajících okolních podmínkách (tlak vzduchu, světlost hadice, znečištění...).



Přepínací píst i čtyři stupně utahovacího momentu lze ovládat jednou rukou a umožňují tak optimální přizpůsobení danému použití.



Průchozí otvor pro pojistný kolík ve 3/4" čtyřhranu.



Ergonomická, pogumovaná rukojeť a přípojka vzduchu otočná o 360°.

Příslušenství		
Označení	Obj. č.	Bal./ks
Nástrčná vsuvka s vnějším záv. R 3/8", z niklované oceli	0699 100 638	3
Malý mlhový přimazávač s vnitř. závitem 3/8"	0699 070 338	
Speciální olej pro nástroje na stlačený vzduch (1 l)	0893 050 5	1
3/4" nástrčné šroubovací nástavce	0714 14...	

Při pravidelném používání by se prostřednictvím stl. vzduchu mělo přidávat do přístroje malé množství oleje. Doporučujeme použití mlhového přimazávače.

Stupeň	Utahovací moment Nm cca
1	350
2	685
3	1 300
4	1 440