

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DSS 1/2" COMPACT



Vysoce kvalitní a výkonný rázový uťahovák s vynikajícím poměrem výkon/hmotnost. Max. doporučený rozměr šroubů: M16.

Odolné provedení

Vyvážená konstrukce v hliníkovém pouzdře.

Snadná obsluha

- Pogumovaná ergonomická rukojeť.
- Snadné přepínání levého/pravého chodu a plynulé nastavení výkonu.

Kompaktní a extrémně silný rázový mechanismus Jumbo

Vysoký výkon při zachování kompaktních rozměrů a nízké hmotnosti – povolovací moment až 1100 Nm!

Záruka v délce 2 let

Na všechny výrobní a materiálové vady.

Obj. č.	5714 302 0
Bal./ks	1
Pohon	1/2 Zoll
Max. uťahovací moment	678 Nm
Max. povolovací moment	1100 Nm
Hladina akustického tlaku	98 dB
Vibrace	7,5 m/s ²
Hmotnost	1356 g

Doplňkové produkty	Art.-Nr.
Vsuvka S2000AG	0699 100 614

Aplikace

Vhodný pro použití ve stísněných prostorech např. motor, převodovka, brzdy.

Pokyny

Při pravidelném používání by měl být rázový uťahovák promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem. Není vhodný pro každodenní použití v pneuservisech.