

PNEUMATICKÝ RÁZOVÝ UTAHOVÁK DSS 1/2" PREMIUM POWER



Vysoce kvalitní rázový uťahovák v odolném plastovém pouzdře zesíleném sklolaminátem, s nadprůměrným výkonem a komfortními funkcemi.

Max. doporučený rozměr šroubů: M16.

- Skvělý poměr výkon/hmotnost mezi 1/2" pneumatickými rázovými uťahováký.
- Max. uvolňovací moment až 1321 Nm při hmotnosti pouhých 1,95 kg.
- Vysoce výkonný dvojitý rázový mechanismus a válec s 6 lamelovým motorem.
- Pro spolehlivé, silné výkonové parametry a dlouhou životnost.
- 4 stupňové nastavení výkonu s pohodlným ovládáním jednou rukou.
- Optimální a uživatelsky příjemné přizpůsobení výkonu danému použití.
- Speciální ergonomická rukojeť s jemným tlačítkem a integrovaným tlumičem hluku.
- Dobrá manipulace díky protiskluzové rukojeti, optimální kontrola při práci a nižší hladina hluku.
- Záruka v délce 2 let.
- Během této lhůty bezplatně opravíme všechny výrobní a materiálové vady.

Obj. č	5714 301 0
Bal./ks	1
Pohon	1/2"
Max. uťahovací moment	928 Nm
Max. povolovací moment	1321 Nm
Hladina akustického tlaku	80,6 dB
Vibrace	7,78 m/s ²
Hmotnost	1950 g

Doplňkové produkty	Obj. č.
Vsuvka Série 2000	0699 100 614
Olejový přimazávač	0699 070 314
Údržbářská sada	0709 213 052
Mazací tuk v tubě	0709 213 053
Speciální olej pro pneumatická zařízení	0893 050 5

Pokyny

Při pravidelném používání (např. v pneuservisech) by měl být rázový uťahovák denně promazáván přívodem stlačeného vzduchu olejovým přimazávačem a alespoň jednou měsíčně by měla být provedena údržba ústrojí dvěma zdvihy tubou s mazacím tukem.