

PNEUMATICKÁ ÚHLOVÁ BRUSKA DTS 100



Díky dlouhému ramenu a malé celkové výšce je ideální pro řezání kovových a ocelových plechů na těžko přístupných místech.

Ideální pro použití ve stísněných prostorách

Nízká celková výška brusné hlavy (pouhých 50 mm)

Pohodlná práce po delší dobu

Tepelně izolovaná rukojeť

Jednoduchá a rychlá výměna kotouče

Zámek vřetene

Beznáradové nastavení

Zamykací ochranný kryt lze nastavit bez použití nástroje do jedenácti různých poloh a seřadit tak podle potřeb specifické aplikace.

Upozornění

- Při pravidelném používání je třeba denně přimazávat přívodem stlačeného vzduchu.
- Přípojka ke zdroji stlačeného vzduchu není součástí dodávky.

Obj. č.	5714 200 0
Bal.	1
Počet otáček	14000 U/min(rpm)
Průměr podložky	100 mm
Spojovací závit	1/4
Min. vnitřní průměr hadice	9 mm
Hmotnost stroje	1,7 kg
Provozní tlak	6,3 bar

Související produkty	Obj. č.
Řezný kotouč Speed Plus 100 mm	0664 131 000
Vsuvka s vnějším závitem Série 2000	0699 100 614