



Sponkovačka na stlačený vzduch

DKG 416

Obj.č. 703 548 0

Velmi lehký, silný přístroj pro zpracování sponek o šířce 12,8 mm a délce 4-16 mm. Používá se na čalouněný nábytek, obaly, parozábrana, izolace, obložení a v nábytkářském průmyslu.

- Integrovaná zvuková izolace.
- Spoušť s bezpečnostní pojistkou.
- Filtr proti prachu a nečistotám vestavěný do rukojeti.
- Pouzdro vyrobené z magnézia = nižší hmotnost a pohodlnější práce.

Rozsah dodávky

Název	Obj. č.
Sponkovačka na stl. vzduch DKG 416	703 548 0
Úhlový šroubovák vnitřní šestihran 3 a 4 mm	-
Olej pro údržbu	-
Návod k použití	-

Vhodné příslušenství

Provedení	Obj. č.	Bal./ks
Nástrčná spojka (mosaz) 1/4"	699 211 4	1
Nástrčná spojka (ocel) 1/4"	699 211 41	
Rychlospojka (mosaz) 6 mm	699 126	3
Rychlospojka (ocel) 6 mm	699 126 1	
Rychlospojka (bezpečn.) 6 mm	699 152 6	1
Malá rozpraš. olejníčka 1/4"	699 070 314	
Olej pro údržbu přístř. na stl. vzduch 1 litr	893 050 5	
Hadice na stl. vzduch, vnitřní Ø 6 mm	699 906 1	10 m

Technické údaje

Typ/provedení	DKG 416
Šířka sponek	12,8 mm
Délka sponek	4-16 mm
Kapacita zásobníku	157 sponek
Pracovní tlak	4-7 barů
Provozní tlak max.	7 barů
Spotřeba vzduchu	cca 0,3 l / nástřel
Min. světlost hadice	6 mm
Přípojka na vzduch	R 1/4"
Hmotnost	0,7 kg
Rozměry (D x Š x V)	238 x 42 x 152 mm

Vhodný kompresor K280

Obj. č. 701 228

Příklad spotřeby:

40 sponek/min. x 0,3 l/sponka dává spotřebu 12 l vzduchu za minutu. Kompresor K280 dodává 152 l/min., takže poskytuje dostatečnou rezervu. Na regulátoru tlaku nastavte příslušný pracovní tlak!



Vhodné sponky typ 80, šířka hřbetu 12,8 mm

- Provedení: Pozink. ocel, modře pasivovaná (A2K)

Délka mm	Obj. č.	Bal./ks	
6	480 129 06	20.000	
8	480 129 08		
10	480 129 10		
12	480 129 12		
14	480 129 14		
16	480 129 16		

Tyto provedení lze použít i v konkurenčních přístrojích (viz srovnávací seznam).

□ = lesklý ■ = pozink. modře pasiv. ■ = pozink. žlutě pasiv. ■ = ušlech. ocel