

PNEUMATICKÉ NÝTOVAČKY PRO SLEPÉ NÝTY



Ergonomické, kompaktní přístroje na stlačený vzduch pro zpracování slepých nýtů, s možností dodatečného zapojení odsávání nýtových trnů pomocí aretovatelného posuvného spínače.

PNG 102
Obj. č. 0703 937 22

- Použitelná pro zpracování slepých nýtů o $\varnothing$ 2,4 mm - 5,0 mm ze všech materiálů a s omezením pro zpracování slepých nýtů o $\varnothing$ 6,0 mm v provedení hliník/ocel.
- Max. $\varnothing$ trnu: 3,2 mm.

PNG 122
Obj. č. 0703 937 33

- Použitelná pro zpracování slepých nýtů o $\varnothing$ 2,4 mm - 6,4 mm ze všech materiálů.
- Navíc možnost zpracování slepých čepů Monobolt o $\varnothing$ 6,5 mm ze všech materiálů. Pouze ve spojení s vhodným nátrubkem - obj. č. 946 830.
- Max. $\varnothing$ trnu: 4,5 mm.
- Patentovaný systém upínacích čelistí.
→ Mnohonásobně prodlužuje jejich životnost.
→ Bezpečnější tah a uchopení nýtovacích trnů bez prokluzu.
- Snížená spotřeba stlačeného vzduchu díky jeho zdvojenému využití při nastřelení nýtu a odsátí zbylého trnu.
- Přetlakový ventil zabráňující přetížení.
- Snížené vibrace a protihluková izolace.
- Pogumovaná rukojeť.
- Nádoba pro zachytávání trnů s integrovaným krytem.
- Otočný odvod vzduchu.

Rozsah dodávky

Název	PNG 102 Obj. č.	PNG 122 Obj. č.	Bal./ks.
Náustek 17/27 pro 4,0 mm hliník, ocel, nerez	0949 20 4		1
Náustek 17/29 pro 4,0 mm hliník, ocel, nerez	0949 20 5		
4,8/5,0 mm hliník, měď			
Náustek 17/32 pro 4,8/5,0 mm hliník, ocel	0949 20 6		
Náustek 17/36 pro 5,0/6,0 mm hliník, ocel, nerez	0949 20 7	0949 20 7	
Náustek 17/40 pro 6,0 mm hliník, ocel		0949 20 21	
6,4 mm hliník			
Náustek 17/45 pro 6,4 mm hliník, ocel, nerez		0949 20 22	
8,0 mm hliník			
Montážní klíč SW 12/14			
Montážní klíč SW 14/17			
1 lahvička s hydraulickým olejem 100 ml			
1 nádoba pro doplňování oleje			

Vhodné příslušenství pro PNG 102 / PNG 122


Název	Obj. č.	Bal. Ks.
Náustek 17/18 pro 2,4 mm hliník, 3,2 mm hliník a měď	0949 20 11	1
Náustek 17/24 pro 3,0/3,2 mm hliník, měď, ocel, nerez	0949 20 3	
Náustek pro slepé čepy Monobolt $\varnothing$ 6,5 mm v hliníku, oceli, nerez	0946 830	
Upínací čelisti 3dílné	0709 937 501	
Záchytná nádoba pro PNG 102	0709 937 645	
Záchytná nádoba pro PNG 122	0709 937 647	
Adaptér pro přípojku vzduchu 1/4"	0709 937 671	
Nástrčný nypil mosazný 1/4"	0699 211 4	
Nástrčný nypil ocelový 1/4"	0699 211 41	
Hadice na stlačený vzduch, vnitřní $\varnothing$ 6 mm, 10 metrů	0699 906 1	

Technická data

Název		PNG 102	PNG 122
Hmotnost	kg	1,6	1,9
Délka	mm	278	312
Výška	mm	291	317
Provozní tlak	bar	5-7 bar	5-7 bar
Síla usazení při 7 barech	N	9.000 N při 5 barech	14.000 N při 5 barech
Zdvih přístroje	mm	18	25
Spotřeba vzduchu na zdvih	litry	cca 2,3	cca 4,8
Vnitřní $\varnothing$ hadicové přípojky	mm	6	6

Rozměry předního pouzdra v mm:

PNG 102



PNG 122

