

## PNEUMATICKÁ VRTAČKA



Dodáváno bez napojovacího niplu.

### Technická data

Typ	Skřídlo	Otáčky min <sup>-1</sup>	Hmotnost kg	Rozměry (DxŠxV) mm	Připoj. závit	Min. průměr přívodní hadice mm	Obj. č.	Bal/ks
DBM 10 plus	3/8"-24 UNF	2.000	1,0	180x170x50	R 1/4"	8	<b>0703 795 0</b>	1
DBM 10-RL plus	3/8"-24 UNF	1.700	1,0	180x170x50	R 1/4"		<b>0703 796 0</b>	
DBM 13-RL plus	3/8"-24 UNF	700	1,5	205x170x50	R 1/4"		<b>0703 797 0</b>	

#### DBM 10 plus

1. Obj. č. 0703 795 0

#### DBM 10-RL plus

2. Obj. č. 0703 796 0

#### DBM 13-RL plus

3. Obj. č. 0703 797 0

**Zvlášť lehké a pohotové vrtačky s rychlo-upínacím skřídlem. Přepínání pravého/levého chodu u modelů RL se skřídlem 10 a 13 mm.**

- Plastová rukojeť.  
→ Žádné studené ruce.
- Lehká, kompaktní konstrukce. Snížené vibrace.  
→ Příjemná práce po dlouhou dobu bez únavy.
- Integrovaný tlumič hluku.  
→ Menší hladina akustického hluku.
- Záruka v délce dvou let.  
→ Během této doby budou bezplatně opraveny všechny výrobní nebo materiálové vady.

