

ELEKTRICKÁ LEŠTIČKA



Kompaktní leštička s výkonným 1010 W motorem a 8 mm leštícím zdvihem pro vysokou účinnost. Vhodná ideálně pro odstraňování poškození laku bez šmouh.

Obj. č.	5707 500 0
Ks	1
Jmenovité napětí	230 V/AC
Frekvence	50 Hz
Třída ochrany	Třída ochrany II / Ochranná izolace
Příkon	1010 W
Výkon	590 W
Min./max. volnoběžné otáčky	160 – 480 ot/min
Min./max. počet zdvihů při volnoběhu	3200 – 9600 ot/min
Délka zdvihu	8 mm
Max. průměr lešticího prvku	160 mm
Průměr talíře	140 mm
Hmotnost stroje	2,7 kg
Délka kabelu	4 m

Součástí dodávky obj. č.	Označení	Obj. č.	Počet
5707 500 0	Suchý zip	5807 500 030	1
	Rukojeť	5807 500 033	1
	Klíč s vnitřním šestihranem	5807 500 035	1
	Kryt rukojeti	5807 500 036	1
	Šroub DIN 85	5807 500 037	1

Doplňkové produkty k	Označení	Obj. č.
5707 500 0	Ochrana laku PINK	0893 011 01
	Leštěnka P10 Plus	0893 150 010
	Leštěnka P20 Plus	0893 150 020
	Leštěnka P30 Plus	0893 150 030
	Leštěnka P55 Plus	0893 150 055

Oblasti použití

Příprava vozidla

- Leštění laku bez hologramů díky excentrickému pohybu a velkému zdvihu
- Snadné odstranění hologramů

a šmouh také na tmavých lacích

- Odstranění poškození laku lehkými škrábanci způsobených běžným používáním, oděrkami a vlasovými škrábanci s leštěním do vysokého lesku

Kompaktní, ergonomická, tichá

- Nízká hmotnost pro snadnou manipulaci
- Nízká hladina hluku
- Extrémně klidný chod díky vyvážení
- Přesné ovládání díky ergonomicky tvarované rukojeti s krytem, která může být demontována

Vytrvalá

- Díky tachogenerátoru jsou otáčky konstantní i při zatížení

Nastavitelné otáčky

- Plynule nastavitelné otáčky pro ideální rychlost leštění

Speciální tlumící talíř se suchým zipem

- Snadné zajištění leštících podložek

Plynulá regulace a měkký start

- Pomalý a hladký rozběh stroje bez rozstříknutí leštěnky
- Aretace pro neunavující a pohodlnou práci při práci v nepřetržitém provozu
- Měkký start pro zvýšenou ochranu uživatele a motoru

Zámek proti opětovnému zapnutí

- Zabraňuje nechtěnému zapnutí stroje po výpadku proudu

Ochrana proti přetížení

- Zvyšuje životnost stroje

Monitorování teploty

- Již žádné poškození rotoru motoru

Ideální pro tepelně citlivé povrchy

- Díky minimální tvorbě tepla na leštěném povrchu