

VRTACÍ ŠROUBOVÁK BS 13-SEC POWER



Rozsah dodávky		
Označení	Číslo výrobku	Prod. jednotka / ks
Vrtací šroubovák BS 13-SEC POWER	0702 315 X	1
Kompletní dodatečná rukojeť	0708 315 040	
Kufřík ORSYBULL	0955 330 0	
Vložka do kufříku	0955 030 315	

Technické parametry		
Napětí	V	230
Frekvence	Hz	50/60
Třída ochrany		□/II
Příkon	Watt	1 200
Výkon	Watt	640
Otáčky naprázdno a při zátěži	min ⁻¹	70–530
max. utahovací moment (měkký/tvrký*)	Nm	65/110*
Max. průměr vrtání a šroubování		
Vrtání	kov mm	16
	hliník mm	22
	dřevo mm	70
Max. ASSY šrouby v měkkém dřevě	Částečný závit mm	12 x 500
	Plný závit mm	10 x 400
Rozpětí sklíčidla	mm	1,5-13
Průměr upínacího krčku	mm	43
Délka kabelu	m	4
Hmotnost	kg	2,7

* Moment blokování trvá po dosažení jen krátce.

Oblasti použití:

vrtání, šroubování, míchání

Kompaktní a výkonný vrtací šroubovák pro práce s velmi vysokým točivým momentem, jako např. vrtání otvorů s velkým průměrem, sériové šroubové spoje a míchání.

V kufříku

Obj. č. 0702 315 1

3stupňová redukční převodovka

Pro vysoký točivý moment a delší životnost přístroje.

Pozvolný náběh

Zvyšuje bezpečnost, šetří zápěstí a motor.

Konstantní elektronika

Pro konstantně vysokou hnací sílu v celém rozsahu otáček a zátěže.

Elektronické nastavení točivého momentu

Přístroj se při dosažení nastaveného točivého momentu vypne.

Pravotočivý, levotočivý chod

Díky přímému přestavení uhlíkových kartáčů je v obou směrech chodu dosahován max. točivý moment.

Systém pro výměnu kabelu

Defektní kabel lze bez problémů vyměnit.

2 roky záruka

Na materiálové a výrobní vady.

Elektronické nastavení točivého momentu

Nastavené číslo odpovídá cca:

Nastavení	točivého momentu cca Nm
1	13
2	16
3	19,5
4	24
5	26
6	32,5
7	45,5
8	52
9	58,5
10	65

Příslušenství:

6 m kabelu, obj. č. 0708 315 039