

VYSOKOTLAKÝ ČISTIČ HDR 160 COMPACT



Kompaktní vysokotlaký čistič na studenou vodu pro středně náročné aplikace.

Ideální pro mobilní použití

Kompaktní provedení a nastavitelné hliníkové madlo.

Dlouhá provozní životnost a snížená spotřeba

Při přerušení práce se zařízení okamžitě vypne.

Díky uvolňování tlaku působícího na součásti se prodlužuje životnost čerpadla a snižuje spotřeba energie a vody.

Rychlé a snadné změny a úpravy dávkování čistícího prostředku

Požadovanou koncentraci lze nastavit pomocí dávkovacího ventilu. Integrovanou sací hadici na čistící prostředek lze použít do jakékoli nádoby.

Pohodlná práce bez námahy

Díky ergonomické manuální stříkáci pistoli.

Snadné skladování

Díky praktickému držáku na příslušenství a navíjecímu mechanismu pro elektrický kabel.

Obj. č.	0701 161 0
Bal.	1
Jmenovité napětí	230 V/AC
Příkon	2,3 kW
Max. tlak	160 bar
Provozní tlak	130 bar
Min./max. přiváděné množství	0-480 l/h
Délka hadice	10 m
Hmotnost stroje	26,1 kg
Délka kabelu	4 m

Dodáváno v krabici

Rozsah dodávky pro obj. č.	Obj. č.	Počet	Název
0701 161 0	0701 160 004	1	Trojcestná tryska
	0701 160 005	1	Rotační tryska
	0701 160 006	1	Přípojka
	0701 161 100	1	Proudová trubice
	0701 161 110	1	Hadice
	0701 161 140	1	Pistole

Upozornění

Při manipulaci s čistícími prostředky postupujte následovně:

- Vytáhněte sací hadici na čistící prostředek.
- Zahákněte sací hadici na čistící prostředek do nádoby s čistícím prostředkem.
- Nastavte trojitou trysku do polohy „CHEM“.
- Nastavte ventil dávkování čistícího prostředku na požadovanou koncentraci.