

AKUMULÁTOROVÉ NÝTOVACÍ KLEŠTĚ



Možnost provozu na NiCd a Li-Ion akumulátory.

master

Bez kabelové zpracování slepých nýtů o Ø 2,4 až 5,0 mm. Komplet v montážním kufříku.

ANG 14

Obj. č. 0700 915 5

- Li-Ion akumulátor s kapacitou 1,3 Ah a 2,6 Ah. Minimální hmotnost, vysoký výkon, žádný paměťový efekt. Delší provoz na jedno nabití akumulátoru.
- Ergonomická rukojeť a vyrovnané těžiště umožňují práci bez únavy.
- Okamžitý návrat do výchozí pozice po nastřelení nýtu šetří energii a zvyšuje produktivitu.
- Odtržené trny nýtů je možné zachytávat ve sběrné nádobě.
- S držákem pro balancer.
- Přední pouzdro cca D = 55 mm, Ø 25 mm.
- Záruka v délce 2 let, během této lhůty bezplatně opravíme všechny výrobní a materiálové vady.

Rozsah dodávky

Označení	Obj. č.	Bal./ks
Akumulátorová nýtovačka na slepé nýty ANG 14	-	1
Akumulátor G 14, 14,4 V, 1,3 Ah	0700 915 13	1
Nabíječka LG 14	0700 915 220	1
Nátrubek 3,0/3,2 Al, Cu, ocel, nerez/4,0 Al, Cu	0949 20 3	1
Nátrubek 4,0 ocel	0949 20 4	1
Nátrubek 4,0 nerez 4,8/5,0/Al, Cu	0949 20 5	1
Nátrubek 4,8/5,0 ocel	0949 20 6	1
Klíč pro nátrubky SW 12	0949 20 9	1
Záchytná nádoba pro trny	0949 20 8	1

Technická data

Akumulátor	Li-Ion 14,4 V
Hmotnost	2,0 kg
Doba nabíjení G 14,4 V, 1,3 Ah	50 min/0 °C až + 40 °C
Doba nabíjení G 14,4 V, 2,6 Ah	100 min/0 °C až + 40 °C
Nabíjecí napětí	14,4 V
Celkový zdvih	20 mm
Síla v tahu	10 000 N

Přidržovací nátrubky

Pro Ø nýtu	Materiál nýtu	Obj. č.	Bal./ks
2,4	Al	0949 20 12	1
3,2	Al, Cu		
3/3,2	Al, Cu	0949 20 13	1
3/3,2	nerez		
4	Al	0949 20 14	1
4	Ocel		
4	Nerez	0949 20 15	1
4,8/5,0	Al, Cu		
4,8/5,0	Ocel	0949 20 16	1
5	Nerez	0949 20 17	1



Vhodné příslušenství

Označení	Obj. č.	Bal./ks
Akumulátor G 14, 14,4 V, 2,6 Ah	0700 915 26	1

K dodání jednotlivě

Označení	Obj. č.	Bal./ks
Náhr. upínací čelisti 3-dílné.	0949 20 10	1
Nátrubek 5,0 nerez	0949 20 7	1
Nátrubek 2,4 Al/3,2 Al, Cu	0949 20 11	1

Přední pouzdro v mm:

