

VAZELÍNA WGF 130



Obj. č.	0893 530
Balení	1/6
Obsah	1 l
Chemická báze	Lithium 12 hydroxystearan
Základní olej	Minerální olej
Barva	Černá
Min./max. odolnost vůči teplotám	-30 až 130 °C
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám	150 °C
Doba použitelnosti od data výroby	36 měsíců

Oblast použití

Vysoce účinné mazivo lze použít k mazání všech typů valivých a kluzných ložisek (např. ložisek kol), vodítek, spojů, drážkovaných hřídelí, závitových vřeten a ložisek čelících extrémně vysokým povrchovým tlakům nebo nárazovému zatížení.

Vysoce účinná vazelína

- Lithiem zmydelněné mazivo s disulfidem molybdenu (MoS₂)
- Tvoří celistvý kluzný film na provozních plochách pod vlastní tíhou maziva
- Výrazně zlepšuje podmínky při záběhu
- Zajišťuje další mazání při nouzovém chodu
- Snižuje tření a tím brání nadměrnému opotřebení
- Prodlužuje intervaly mezi mazáním
- Chrání proti korozi
- Odolává vodě
- Tepelná odolnost v rozsahu -30 až +130 °C, krátkodobě až +150 °C
- Barva: Černá
- Konzistence dle normy NLGI: 2

Návod

Vyčistěte a odmastěte části, které mají být promazány. Poté naneste mazivo v požadované tloušťce povrchové vrstvy.

SPREJ NA KLÍNOVÉ ŘEMENY



Oblast použití

Pro klínové řemeny vyrobené z kůže, pryže, balaty, vláken apod. Není vhodný pro ploché řemeny. Při použití spreje na klínové řemeny se zvyšuje kontakt s řemenicemi, čímž se eliminují problémy s oddělováním a třením na minimum. Významně se zvyšuje účinnost klínového řemene.

Pro prodloužení životnosti klínových řemenů

- Brání prokluzování, přenáší plný výkon pohonu, eliminuje pískání
- Eliminuje přenastavení v případě malého prokluzu řemene v důsledku chladu, vlhkosti nebo normálního prodloužení
- Neobsahuje halogenové organické sloučeniny (AOX)

Návod

Upevněte rozprašovací hlavu a proveďte postřik po celé délce řemene s koncem aplikační trubičky v blízkosti vnitřní části řemene. Nebo při běžícím motoru stříkejte po dobu přibližně 5 sekund na jedno místo vnitřní strany řemenu.

Před prvním použitím očistěte provozní plochy. Používejte šetrně a přesně – vyvarujte se nadměrné vrstvy přípravku.

Obj. č.	0893 230
Balení	1/12
Obsah	400 ml
Chemická báze	Minerální olej
Barva	Světle žlutá
Bod varu	-44 °C
Teplota vznícení	250 °C
Doba použitelnosti od data výroby	24 měsíců

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k široké škále možných aplikací a podmínek při skladování / zpracování neneseme žádnou odpovědnost za výsledek konkrétní aplikace. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytne technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn a další vývoj produktů.