

MĚDĚNÝ SPREJ CU 800



Vysoce přilnavá mazací, oddělovací a antikorozi měděná pasta, která je výjimečně odolná vysokým teplotám a tlakům

Velmi vysoká odolnost

- Rozsah teploty -40 až +1200 °C při suchém mazání
- Odolný vůči vodě a zásaditým i kyselým roztokům

Velký, dlouhotrvající mazací účinek

Zajišťuje dlouhotrvající ochranu proti spékání a zadírání, studeným svarům, opotřebením, korozi a korozi způsobené třením.

Neobsahuje halogenované organické sloučeniny (AOX) ani silikon

Obj. č.	0893 800
Bal.	1/12
Obsah	300 ml
Chemická báze	Měkký kov obsahující polosyntetické základní mazivo
Provedení	Sprej
Min. teplotní podmínky	-40 °C
Max. teplotní podmínky	1200 °C
Doba použitelnosti od data výroby	24 měsíců
Barva	Měď

Oblast použití

Brzdy:

Zadní strana brzdových destiček (zabraňuje skřípání), montážní díly a pohyblivé díly.

Póly akumulátoru:

Ochrana kontaktů, trysky svářečských pistolí MIG (zabraňuje tvorbě okují).

Těsnění:

Zabraňuje připečení pevných těsnění.

Ostatní:

Šroubové spoje (šrouby výfukových potrubí, závity žhavicích svíček atd.), ložiska, klouby, kluzné povrchy.

Návod

Ošetřované díly očistěte čističem brzd, obj. č. 08901087. Díly musí být čisté, suché a zbavené prachu a maziv.

Naneste tenkou a rovnoměrnou vrstvu CU 800.

Upozornění

Neaplikujte na brzdové kotouče ani brzdové obložení.

Pokyny pro použití jsou doporučeními založenými na našich vlastních testech a zkušenostech; doporučujeme, abyste před každým použitím provedli vlastní testy. Vzhledem k širokému možnostem použití a skladovacích a provozních podmínek neneseme odpovědnost za výsledek při daném použití. Pokud naše oddělení bezplatných zákaznických služeb poskytuje technické informace nebo úkony jako poradenskou službu, neneseme za tuto službu žádnou odpovědnost. To neplatí v případech, kdy jsou tyto rady nebo informace poskytovány v rámci specifikovaných, smluvně ujednaných služeb, nebo pokud poradce jednal svévolně. Garantujeme stálou kvalitu našich produktů. Vyhrazujeme si právo provádět technické změny a dále vyvíjet produkty.