

MONTÁŽNÍ PASTA NA PNEUMATIKY



Obsah kg	Barva	Obj. č.	Bal./ks
5	bílá - transp.	0890 122 1	1
	černá	0890 124 1	

Použití

Zpracování pomocí štětce nebo mycí houby.

Demontáž:

Pneumatiky uvolněte pomocí stroje na montáž a demontáž pneumatik. Použitím štětce nebo mycí houby naneste slabou vrstvu montážní pasty na okraj ráfku a na patku pneumatiky a pneumatiku demontujte.

Montáž:

Před montáží nových pneumatik by měly být ráfky v oblasti kontaktu ráfku a pneumatiky očištěny od zbytků starých montážních prostředků. K tomu doporučujeme použít náš --Čistič brzd Obj. č. 0890 108 7. Eventuelní korozi odstraňte drátěným kartáčem. Teprve takto umožníte již zmíněným přednostem montážní pasty plně vyniknout.

Poté natřete patku pneumatiky a okraj ráfku tenkou vrstvou montážní pasty.

Pneumatiku následně namontujte na ráfek za pomoci odpovídajícího nářadí a montážního zařízení.

Odborná montáž pneumatiky je základním předpokladem pro klidný chod vozidla.

Štětec pro montážní pastu

- Délka: 28 cm
- Zahnuté provedení.
- Stabilní a kompaktní provedení.
- Obj. č. **0693 080 0**, Bal./ks 1 ks.

Technické údaje:

Konzistence	krémová, pevná
Barva	bílá
Hodnota pH	5,5 - 6,0
Zpracovatelná teplota	od -15 °C do +50 °C
Bod vzplanutí	> 100 °C
Hustota při 20 °C	1,04 g/cm ³
Skladovatelnost	24 měsíců
Možné kombinace materiálů	pryž / ocel pryž / lehké kovy pryž / umělé hmoty

Pro montáž pneumatik u osobních, užitkových automobilů a motocyklů.

• Vysoká kluznost

- Menší vynaložení síly a časová úspora pro snadnou montáž pneu.
- Lepší přilnutí pneumatiky na ráfku.
- Nedochází k poškození pneumatiky a okraje ráfku.
- Malé opotřebení stoje pro montáž a demontáž.

• Transparentní montážní film odolný vůči vysokému tlaku.

- Stačí nanést tenký film - nízká spotřeba montážní pasty.
- Nedochází k rozstříku, ani jinému znečištění při zaskočení pneumatiky do ráfku.

• Krátký čas odvětrání.

- Dokonalý spoj mezi pneumatikou a ráfkem již krátce po montáži.
- Snížené reklamace a následné další náklady z případného dodatečného vyvažování.
- Šetří náklady za zbytečné kontroly vyvažovacími zařízeními, které provádí servisní technik.

• Údržba pneumatik a ráfků

- Udržuje pryž poddajnou a umožňuje tak dlouhodobý těsnící účinek mezi ráfkem a patkou pneumatiky.
- Zabraňuje vzniku koroze (není korosivní).
- Zabraňuje přilepení pneumatiky k ráfku.

• pH-neutrální

- Nepůsobí agresivně na pryž ani na ráfek.
- Šetrná vůči pokožce.

• Vhodné pro pneumatiky typu Run - flat.

• Fyziologicky nezávadná.

• Neobsahuje škodlivá rozpouštědla.

• Během uskladnění pneumatik zaručuje pružnost patek pneumatik a jejich trvalou připravenost k použití.

• Pasta neobsahuje silikon.

Pěna na pneumatiky
Obj. č. 0890 121