

GUMOVÝ VENTILEK PRO OSOBNÍ VOZY

Ventilky s laserově vyznačeným datumem výroby na stopce ventilku.

Oblasti použití:

max. tlak vzduchu při pokojové teplotě: 4,5 bar

max. rychlost do 210 km/h

Tloušťka disku 1,8 - 4 mm

Otvor v disku 11,3 mm



Příklad:
W4511 (Würth, kalendářní týden 45 v roce 2011)

Označení	L mm	Obj. č.	Bal./ks
TR412	33	0879 412	100
TR413	42,5	0879 413	
TR414	48,5	0879 414	
TR418	61,5	0879 418	

Dodávka možná jako ORSY

Výroba dle DIN 7780

100% kontrola těsnosti výrobcem

Výroba dle E.T.R.T.O

(European Tyre and Rim Technical Organisation)



Příklad:
W4511 (Würth, kalendářní týden 45 v roce 2011)

Označení	L mm	Obj. č.	Bal./ks
TR413	42,5	0879 041 3	100
TR413 MK		0879 413 2	1000
TR413 TM		0879 041 33	
TR414	48,5	0879 041 4	100
TR414 MK		0879 414 2	1000
TR414 TM		0879 041 43	
TR414 L	56,5	0879 414 0	100
TR418	61,5	0879 041 8	50
TR418 TM		0879 041 83	1000

TM = Montáž dílů, plastové čepičky jsou přiloženy v plastovém sáčku
Výhoda: úspora času při montáži

MK = Mosazná krytka s těsněním, poniklovaná
Výhoda: přidání těsnění

Všeobecná upozornění k montáži a skladování gumových ventilků:

Při skladování dle DIN 7716 doporučujeme montáž ventilků do 24. měsíců od datumu výroby.

Dbejte bezpodmínečně na správnou montáž příslušnými nástroji (vytahovač ventilků, obj.č. 0715 54 04) a mazadlo (pasta na montáž pneumatik obj.č. 0890 124 1 příp. obj.č. 0890 122 1).

ČEPIČKY A VENTILKOVÉ VLOŽKY

Provedení	Obj. č.	Bal./ks
Plast, černý (bez těsnění)	0879 45	100
Plast, zelený (s těsněním)	0879 48	50
Mosaz, niklovaná (s těsněním)	0879 46	
Mosaz, niklovaná, s klíčem (s těsněním)	0879 47	100
Krátké, odolné vůči vysokým teplotám	0879 44	
Extra krátké (délka: 16mm)	0879 44 16	50

Dodávka možná jako ORSY

