

SPREJ NA CYLINDRICKÉ ZÁMKY



Obj. č.	0893 052
Balení	1/6
Obsah	50 ml
Chemická báze	Minerální olej
Barva	Světle hnědá
Doba použitelnosti od data výroby	18 měsíců

Určený pro ošetření všech typů zámků

Vynikající vzlinavost zajišťuje velmi dobré vytěšňování vlhkosti.

Díky zamezení usazení vlhkosti v zimě nezamrzá.

Obsahuje speciální antikorozi aditiva.

Poskytuje trvalou ochranu mechanismu zámků.

Neobsahuje pryskyřice ani kyseliny.

Nepoškozuje citlivé součásti.

Neobsahuje silikon.

Návod

Aplikační trubičku vsuňte do zámků a krátce vstříkněte. Nepoužívejte v kombinaci s práškovým grafitem.

ÚDRŽBOVÝ SPREJ



Obj. č.	0893 051
Balení	1/12
Obsah	0,15 l
Chemická báze	Minerální olej
Systém mazání	Olej
Barva	Světle hnědá
Min./max. odolnost vůči teplotám	-20 až 150 °C
Min./max. teplotní podmínky	-30 až 130 °C
Doba použitelnosti od data výroby	18 měsíců

Pro mazání pantů, skřídeľ a strojů.

Vysoce účinná aditiva proti opotřebení zajišťují optimální snížení tření.

Zabraňují předčasnému opotřebení a zadření vrtáků ve skřídlech.

Vynikající penetrační a čistící vlastnosti

- Udržuje hladký chod pantů dveří a oken.
- Pro mazání a ošetřování všech jemných dílů

Neobsahuje pryskyřice ani kyseliny.

Nezpůsobuje korozi citlivých součástí.

Neobsahuje silikon.

Lze použít rovněž na mazání zbraní.

Návod

Sprej aplikujte na mazací body, které mají být ošetřeny.