

MULTI PLUS

Univerzálně použitelný syntetický multifunkční sprej s vlastnostmi High-end. Fyziologicky zcela nezávadný.



Použitelný v oblastech blízkých potravinářství.
NSF H1¹

- Z technických důvodů zde může dojít ke kontaktu s potravinami.

Produkt k mnohostrannému použití.

- Tečivý přípravek k uvolňování koroze.
- Mazivo snižující mechanické opotřebení.
- Dobrá dlouhodobá ochrana proti korozi.
- Spolehlivý separační prostředek.

Žádné výstražné symboly jako např. Xi; Xn; F; F+ nebo N.

- Vhodný k použití v ekologicky a fyziologicky citlivých oblastech.
- Nízký potenciál nebezpečí.
- Bezpečná práce.

Bezbarvý, nebarvicí.

- Možnost použití na světlých podkladech.
- Náhodný kontakt s produktem nezpůsobuje žádné nežádoucí změny zbarvení.

Neobsahuje bílý ani minerální olej.

Dobrá snášlivost s materiály.

Neobsahuje pryskyřici, kyseliny ani silikon.

¹ NSF = Mezinárodně uznávaná organizace pro kontrolu a registraci produktů, které jsou používány v oblasti potravinářství.

Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks.
400	0893 056	1/12

Technické údaje:

Chemická báze	Syntetický olej s multifunkční kombinací aditiv
Barva	Bezbarvý
Hustota při +20 °C (účinná látka)	0,83 g/cm ³
Teplotní odolnost	od -50 °C do +210 °C
Viskozita základního oleje při teplotě +40 °C	32 mm ² /s

Oblasti použití:

Určený pro mazání a údržbu řetězů, mechanických spojení, těsnění a pohyblivých dílů v automobilovém průmyslu, dále pak i v kritických oblastech potravinářského, farmaceutického, polygrafického a papírenského průmyslu. „MULTI PLUS“ je používán i jako separační prostředek a ochrana proti korozi. Dále je používán u všech aplikací, kde je použití běžných produktů na bázi minerálních olejů, kritických aditiv a rozpuštědel nežádoucí.

Použití:

Plochy určené k ošetření tímto produktem nejprve očistěte. Přípravek poté na takto ošetřené plochy rovnoměrně nastříkejte ze vzdálenosti cca. 20 cm.

U aplikací v oblastech blízkých potravinářství je povoleno používat jen nejnižší minimální množství produktu. V případě, že je MULTI PLUS používán jako ochrana proti korozi, musí být před opětovným uvedením stroje do provozu ze stroje zcela odstraněn.



NSF H1 registrováno (č.: 135925), splňuje požadavky USDA 1998 H1.

Tyto údaje mohou být pouze doporučeními, která se zakládají na našich zkušenostech. Je nutné provádět vlastní předběžné zkoušky!

Systém maziv:

- ☒ Olej ☐ Tuk ☐ Pasta ☐ Tuhé mazivo ☐ Ochrana proti korozi