

WÜTOP® WRD



10 LET
záruka na systém *



Obal	Obsah ml	Obj. č.	Bal./ks
Kartuše	310	0893 700 115	1/12
Sáček	600	0893 700 116	20



Oblasti použití:

Lepené spoje střešních podkladových fólií Wütop® Trio a Wütop® Quadro odolné proti větru a chráněné proti dešti. Lepené spoje přesahů, napojení na stavení konstrukce a přelepení míst hřebíků a sponek.

Lepidlo pro lepené spoje střešních podkladových fólií odolné proti větru a chráněné proti dešti a pro utěsnění hřebíkových spojů.

Zajistí utěsnění nepropouštějící déšť.

Maximální ochrana před poškozením způsobeným vniknutím vody během fáze výstavby.

Odpovídá požadavkům vyhlášky o úsporách energie z roku 2004 /EnEV/.

Větru odolný lepený spoj účinně snižuje energetické ztráty a náklady na energie.

Optimálně vhodné pro utěsnění hřebíků.

Lepidlo lehce napění a bezpečně tak utěsní místa kolem hřebíků a sponek.

Další vlastnosti:

- Neobsahuje rozpouštědla.
- Slučitelné s přírodním kamenem.

Pokyny pro zpracování:

Wütop® WRD nanášejte jednostranně a průběžně v síle housenky ca. 4 mm na střešní podkladové fólie zbavené mastnoty a prachu nebo na podklad. Jednotlivé části spojte / zafixujte během doby do vytvoření slupky.

Pozor:

Wütop® WRD je vhodný výhradně pro střešní podkladové fólie oboustranně povrstvené rounem, zejména pro Wütop® Trio a Quadro.

Technické údaje	
Surovinová báze	1K-PUR, neobsahuje rozpouštědla
Barva	černá
Doba do vytvoření slupky při +20°C / 50% rel. vzdušné vlhkosti	ca. 10 min
Doba vytvrzení při +20°C / 50% rel. vzdušné vlhkosti	2,5 mm/ 24h
Stálost při změnách teploty	-40°C až +110°C
Teplota zpracování	+7°C až +40°C
Skladovatelnost při +15°C až +25°C	12 měsíců

* Dodržujte prosím naše záruční ustanovení ve vztahu k objektu

Těmito pokyny Vám chceme na základě našich testů a zkušeností poskytnout poradenství podle nejlepšího svědomí. Nutné předem vyzkoušet! Další informace viz technický list s údaji.

Související produkty:

Wütop® Trio/

Wütop® Quadro

obj. č. **0681 001 ...**

Ruční kartušová pistole

obj. č. **0891 000 001**

Druckfix/ pressfix

obj. č. **0891 200 600/**

0891 400 600

Plastová špička do pistolí

pro vytlačování ze sáčku

obj. č. **0891 601 001**