

MONTÁŽNÍ ČISTIČ A2



Speciální čisticí prostředek za studena, vhodný pro dílenské prostředí, bezpečný a spolehlivý, s vysokým standardem bezpečnosti

Prostředek splňuje doporučení profesního sdružení

Cíleně nastavený bod vzplanutí 41–42 °C

Ochrana před elektrostatickým výbojem

Použití vodivého aditiva

Snížení potenciálu nebezpečí ohrožení na pracovišti

- díky rozpouštědlům bez aromátů
- díky použití nehořlavého hnacího plynu

Vysoký čisticí výkon

Odstraňuje nečistoty nasáklé mazivem, mastnotou a olejem

Bez obsahu acetonu, AOX a silikonu

Obj. č.	08901094	
Bal./ks	1	12
Obsah	600 ml	600 ml
Nádoba	Nádobka se sprejem	Nádobka se sprejem
Chemický základ	Alifatické uhlovodíky	Alifatické uhlovodíky
Aroma / vůně	Mírná, příjemná	Mírná, příjemná
Barva	Čirá	Čirá
Měrná hmotnost	0,76 g/cm ³	0,76 g/cm ³

Oblast použití

K čištění nečistot nasáklých mazivem, mastnotou, olejem a špíny znečištěné sazemi na kovových povrchových plochách, glazované keramice a lakovaných podkladech, např. skříních motoru a převodovky, dílech vozidla, strojů a především tam, kde se klade velký důraz na bezpečnost práce.

Upozornění

Před aplikací u pryžových, plastových a lakovaných ploch proveďte na nenápadném místě zkoušku snášenlivosti.

Návod

Nastříkejte prostředek na čištěné díly a nechte působit v závislosti na stupni znečištění. Pak nečistoty opláchněte nebo setřete hadříkem. Očištěné části můžete případně osušit stlačeným vzduchem.