

CHLADIČ - ČISTIČ



Obsah	Obj. č.	Bal./ks
250 ml	5861 510 250	1/12
1.000 ml	5861 510 001	1/12

Použití:

K nápravě sníženého chladicího výkonu při opravách chladiče a údržbě chladicího systému. Obsah nádoby přidejte do chladicí kapaliny. Otevřete ventily topení, motor nechte při provozní teplotě běžet cca 30 min. Usazeniny uvolněné čističem chladičů je nutné vypláchnout vodou. Propláchnutí se provádí bez demontáže termostatu. Doporučujeme vyměnit díly poškozené vniklým olejem, jako vyrovnávací nádobku a vodní hadice. Po vyčištění chladicí systém znovu naplňte, odvzdušněte a zkontrolujte těsnost. 250 ml postačí na 10 litrů chladicí vody, 1.000 ml na 40 litrů chladicí vody.

Vlastnosti:

Odstraňuje usazeniny v chladicím okruhu a čistí chladicí systém v případě znečištění. Tak lze odstranit např. zbytky oleje, nashromážděné při poškození hlav válců. Čistič chladiče lze použít i preventivně při každé výměně chladicí kapaliny. Čistič není vhodný k provozu vozidla.

Vhodný pro všechny motory.

Odstraňuje usazeniny koroze a bahna v chladicím okruhu

Zvýšená provozní bezpečnost díky vyčištěnému chladicímu systému

Neutralizuje zbytky vápníku

Chrání novou chladicí kapalinu před znečištěním zbytky starých nečistot

Snášelnivý s nemrznoucí směsí

Alkalický v rozsahu 9-11

Snášelnivý se všemi materiály používanými k výrobě chladičů.