

CHLADIČ - TĚSNĚNÍ



Použití:

Nádobku před použitím dobře protřepejte. Její obsah přidejte do zahřátého chladicího systému. Otevřete ventily topení a nechte motor běžet po dobu nejméně 10 minut. Znovu zkontrolujte množství chladicí vody a těsnost. 300 ml postačí na 10 litrů chladicí kapaliny. U nákladních vozidel použijte poměr smíchání max. 1 : 100. Pozor: Pokud jsou v chladicím systému síta na nečistoty, nesmí se přípravek používat.

Vlastnosti:

Utěšňuje vlasové trhliny v chladiči, motorovém bloku nebo v hlavách válců. Lze rovněž utěšňovat netěsné hadicové spoje. Díky trvalému utěsnění vlasových trhlin a úniků jsou chladicí okruh a spalovací komora chráněny proti netěsnostem. Těsnicí prostředek brání ztrátě chladicí kapaliny.

Těsnění pro chladiče pro všechny motory s chladicím systémem bez filtru

Trvale utěšňuje vlasové trhliny a netěsná místa

Zajišťuje funkci chladicího systému proti ztrátě vody.

Zabraňuje ztrátě chladicí vody

Chrání před poškozením motoru

Neutrální vůči materiálům použitým při výrobě chladiče

Neagresivní vůči gumovým a plastovým dílům

Obsah	Obj. č.	Bal./ks
300 ml	5861 501 300	1/12