


SVINOVACÍ METR



Tlumič nárazu šetří koncový hák při zpětném navíjení a prodlužuje životnost.



Magnetický koncový hák (pouze u obj. č. 0714 64 599)



Koncový hák se samonastavením umožňuje přesná měření ve vnitřním i venkovním prostředí.

Délka m	Šířka pásma mm	Obj. č.	Bal. ks
3	16	0714 64 530	1/8
5	25	0714 64 518	1/6
8	25	0714 64 538	1/6
10	25	0714 64 540	1/6
5	25	0714 64 599*	1/6

* Měřicí pásma s magnetickým koncovým hákem

Šířka pásma mm	Maximální vytažení před tím, než se pásma zalomí	
	vodorovně m	svisle m
16	1,4	2,2
25	2,2	3,6

Vysoce kvalitní svinovací metr s pogumovaným pouzdem.

Pouzdro z pogumovaného plastu odolného vůči nárazům

Nejvyšší stabilita při malé hmotnosti.

Dlouhá životnost metru

Při navíjení je ocelové pásmo tlumené koncovým dorazem.

Dobrá čitelnost

- Pásmo s žlutým nátěrem a povrchovou vrstvou.
- Centimetrové / milimetrové dělení na horní i spodní straně pásma.

Pohyblivé koncové háky

Pro snadné měření ve vnitřním i venkovním prostředí.

Příjemné použití pro uživatele

- Automatické zatahování pásma.
- Dodávka s poutkem k nošení na ruce a s odnímatelnou sponou na opasek.



Délka m	Šířka pásma mm	Obj. č.	Bal. ks
3	16	0714 64 566	1
5	25	0714 64 567	1
5	25	0714 64 569*	1
8	25	0714 64 568	1

* Měřicí pásma s magnetickým koncovým hákem



Magnetický koncový hák (pouze u obj. č. 0714 64 569)

Vysoce kvalitní navíjecí svinovací metr s plastovým pouzdem, ke snadnému měření ve všech oblastech.

Pouzdro z plastu

Malá hmotnost a zabránění korozi.

Dlouhá životnost metru

Při navíjení je ocelové pásmo tlumené koncovým dorazem.

Dobrá čitelnost

- Pásmo s žlutým nátěrem a povrchovou vrstvou.
- Centimetrové / milimetrové dělení.
- Červené desítkové číslice.

Pohyblivé koncové háky

Pro snadné měření ve vnitřním i venkovním prostředí.

Ocelové pásmo je díky vyklenutí mimořádně stabilní

K zalomení dojde až při extrémním vytažení.

Příjemné použití pro uživatele

- Automatické zatahování pásma.
- Odnímatelná spona na opasek.

Kapesní měřicí pásma odpovídají třídě přesnosti II