

SILIKON NEUTRÁL PERFECT



Označení / obal	Barva	Obsah ml	Obj. č.	Ba./ks
transparentní		310	0892 510 1	24
bílá		310	0892 510 2	24
brilantně bílá		310	0892 510 17	24
manhattan		310	0892 510 3	24
betonová šedá		310	0892 510 4	24
hedvábně šedá		310	0892 510 5	24
tmavě hnědá		310	0892 510 6	24
hnědá		310	0892 510 7	24
dub		310	0892 510 8	24
buk		310	0892 510 9	24
běžová bahama		310	0892 510 10	24
slonovina světlá		310	0892 510 11	24
černá		310	0892 510 12	24
habr / borovice		310	0892 510 16	24
transparentní		600	0892 511 1	20
bílá		600	0892 511 2	20
transparentní		300	0892 512 1	20
bílá		300	0892 512 2	20

Z technologických důvodů mohou být zobrazené barvy odlišné od originálu.

Upozornění:

U sáčků 600 ml nejsou u příbalené dávkovací hmoty a bj. č. 891 601 001. Ty je nutné objednat zvlášť.

Technické údaje

Základní surovina	neutrální zesítený silikonový polymer (exim. zesítení)
Max. trvalá změna tvaru	25% šířky spáry
Doba tvorby povlaku	cca 10 - 15 minut při 23 °C / 50% rel. vl. vzduchu
Doby vytvrzení	cca 2 - 3 mm za 24 hod. při 23 °C / 50% rel. vl. vzduchu
Odolnost vůči teplotám	-50 °C až + 150 °C
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Přelakovatelnost	ne
Snášenlivost s nátěry	ano, nutno provést předběžný pokus
Fungicidní úprava	ne
Tvrdost Shore A	cca 20
Hustota	1,38 g/cm ³ (barevný) / 1,04 g/cm ³ (transparentní)
Prodlouž. při přetržení v 2 mm filmu	cca 600%
Skladovatelnost	minimálně 18 měsíců v chladu a v suchu

Typické podklady:

Bez základního nátěru: sklo, hliník (neupravený, lakový, s lazurou), všechny druhy kovů (kromě olova a mědi), email, obkladačky, desky s plastovým potahem, tvrdé PVC. Se základním nátěrem: beton, pórobeton, vápenný pískovec, slínky, cihly, sádra, omítky.

Upozornění:

Neutrální silikon Perfect není vhodný k lepení a vyplňování dutin. Odpovídá třídě stavebních materiálů B2 dle DIN 4102. Z důvodu řady existujících receptur pro laky a lazury speciálně u nátěrů z alkydové pryskyřice a na práškově lakovaném hliníku je nutné prostřed-

nictvím vlastních pokusů provést ověření snášenlivosti. Z rámu a skla odstraňte nadbytečný vyhlazovací prostředek. Neutrální silikon Perfect lze použít k spárování spojů mezi rámem a sklem VGS. Zde je nutné zajistit, aby nedošlo ke styku VGS fólie a těsnicí hmoty. Riziko zežloutnutí při styku s bílými barvami obsahujícími alkydovou pryskyřici nelze zcela vyloučit. Nastavení transparentní barvy je mléčně zakalené. Neutrální silikon Perfect v zesíleném stavu vydává typický silikonový pach, k jehož vnímání však po úplném vytvrzení nedochází.

Vysoce kvalitní, prověřená těsnicí hmota bez zápachu, s mnohostranným využitím pro utěšňování spár v interiérech a exteriérech.

- Ideální pro zasklívání oken.
- Výhoda pro Vás:
- Splňuje požadavky na zasklívání oken dle DIN 18545, Díl 2 Skupina těsnicích hmot E.
- 10letá záruka* na odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření, stárnutí a na stálobarevnost.
- Výhoda pro Vás:
- Vysoká jistota.
- Silně přilnavý.
- Výhoda pro Vás:
- Velmi dobrá přilnavost na dřevu, kovech a řadě plastů.
- Velmi dobrá snášenlivost s nátěry.
- Výhoda pro Vás:
- Optimální přilnavost na většině běžně dostupných ladicích a lazurách.
- Další výhody:
- Vysoká odolnost vůči otěru.
- Dobrá schopnost vyhlazování.
- Trvale elastický.
- Třída stavebních materiálů B2 dle DIN4102.


Oblasti použití:



Pro zasklívání a utěšňování styčných spár v dřevěných, plastových a hliníkových oknech.



Utěšňování dilatačních spár v interiérech a exteriérech, jako např. spár u dveří, stěn, podlah, stropů, parapetů a okapů.



Použití: Dbejte, prosím, pokynů uvedených na přehledovém listu „Všeobecné pokyny pro těsnicí materiály“.

Tyto informace slouží jen jako doporučení zakládající se na našich zkušenostech. Přezkoušení je nutné!

* Tato 10letá záruka se vztahuje výlučně na vlastnosti produktu jako odolnost vůči povětrnostním vlivům, UV záření, stárnutí a na stálobarevnost. Funkčnost nelze za ručit, neboť je závislá na správném zpracování.