

AKRYLOVÁ TĚSNÍCÍ HMOTA



Pro těsnění interiérových spár s nepatrným pohybem

- Přelakovatelná, přeštukovatelná.
- **Vaše výhoda:**
- Vynikající přilnavost velkého množství laků/štuků na těsnící hmotě.
- Široké spektrum použití.
- **Vaše výhoda:**
- Hodí se pro spáry ve vnitřním prostředí, které podléhají nepatrnému pohybu.
- **Další výhody:**
- Bez silikonu. Odolnost proti povětrnostním vlivům, stárnutí a UV-záření.

Použití:

Pro těsnící a stykové spáry s nepatrným stlačením a prodloužením v interiérech, např. pro utěsnění prasklin ve zdivu, omítce a betonu.

Typické podklady:

Se základním nátěrem: cihly zvonivky (lícovky), pálené cihly, dřevo, beton, poprobeton, sádra, sádkartonové desky, omítky, vápenopiskové cihly.

Název / Balení	Obsah	Barva	Obr.	Obj. č.	Bal./ks
Kartuše	310 ml	bílá		0892 165 000	24
Sáček	300 ml	bílá		0892 169 01	20
Sáček	600 ml	bílá		0892 169 1	20

Zobrazené barvy se mohou z tiskařsko-technických důvodů mírně odlišovat od originálu.

Technické údaje	
Základní surovina	Disperze akrylové pryskyřice
Základní nátěr	Pro savé nebo porézní materiály. Smíchejte akrylovou těsnící hmotu s vodou v poměru od 1:1 do 1:5.
Max. trvalá změna tvaru	5% šířky spáry
Doba tvorby povlaku	ca. 10 min při +23 °C a 50% rel. vlh. vzduchu
Doba vytvrzení	ca. 1 mm / den při +23 °C a 50% rel. vlh. vzduchu
Tepelná odolnost	od -20 °C do +80 °C
Teplota zpracování	od +5 °C do +40 °C
Přelakovatelnost	ano, nutno vyzkoušet
Snášlivost s laky	ano, nutno vyzkoušet
Fungicidní úprava	ne
Tvrdost podle Shore	ca. 50°
Hmotnost	1,60 g/cm ³
Protažení u 2 mm filmu	ca. 250%

Použití:

Prosím dbejte na katalogový list „Všeobecné pokyny pro zpracování těsnících hmot“.

Pistole na kartuše / Obj.č. **0891....**

Vyhlažovač spár / Obj.č. **0891 181**

Nůž na kartuše / Obj.č. **0715 66 09**

PE-podkladový výplňový materiál

Obj.č. **0875....**

Tyto informace slouží pouze jako doporučení na základě našich zkušeností.
Provádějte vlastní zkoušky.